BESKRIVNING

Design : Design 600
Typ av kokare : Keramisk
Spishällens färg : EasyOff Steel
Justerbar höjd cm : 850-870 & 900-920
Energiklass : A
Energiörbrukning för uppvärmningsfunktion - standardtest, tratditionell : 0.99 kWh
Energiörbrukning för uppvärmningsfunktion - multifunktion (kWh) : 0.78 kWh
Ugnsvolym i liter netto : 65 l
Timer : TouchTimer med timer och matlagningstermometer
Elektronisk stektermometer
Typ av kontroll : TouchControl + vridknappar
Typ av spishällskontroll : Genom ugn
Typ av ugnsknopp : Push-Pull
EasySlip
Ugn rum färg : Easy Clean emalj - svart
Teleskoputdrag antal set flyttbara – fullt 100% stop function : 1
Bakplåtar : 2
Extra djup långpanna : 1
Grillgaller : 1
Lager glass i ugnslucka : 4
UltraCold
Avtagbar ugnslucka
Barnsäkring/kan kopplas ur
Magasinlåda

FUNKTIONER

Belysning
Lampor i ugn, antal : Side Halogen Lamp
Antal ugnsfunktioner inkl. ljus : 11
Rengöringssystem : Pyrolitic
Snabbuppvärmning av ugn till 180 °C : 4 min
Över/undervärme : 2000 W
Undervärme : 1100 W
Grill : 1500 W
Upptiningsfunktion (fläkt) : 60W
Turbogrill : 2400 W
Varmluft (över-/undervärme) : 2000 W
Äkta varmluft (ringvärmeelement) : 2100 W
Pizzafunktion (varmluft med ringvärmeelement + undervärme) : 3200W
Supergrill (grill + övervärme) : 2400 W
Dörröppningssystem : Soft Close & Soft Open
Maxtemperatur i ugnen : 250 °C

KOKZONER

Antal kokzoner : 4
Number of power levels : 6
Restvärmeindikator

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

EKP 12654-92 X



- Energiklass: A
- Ugnsvolym i liter netto: 65 l
- Timer: TouchTimer med timer och matlagningstermometer
- Produktens mått HxBxD: 900 mm x 600 mm x 600 mm



Främre vänster kokzon, storlek cm : 12/21
Främre vänster kokzon, effekt kWh : 0.75/2.2
Främre höger kokzon, storlek cm : 14.5
Främre höger kokzon, effekt kWh : 1.2
Bakre vänster kokzon, storlek cm : 14.5
Bakre vänster kokzon, effekt kWh : 1.2
Bakre höger kokzon, storlek cm : 12/18
Bakre höger kokzon, effekt kWh : 0.7/1.7
Anslutningstyp : 3N~230/400 V
Elektrisk anslutning V : 230V / 400V
Elektrisk anslutning Hz : 50Hz
Total effekt : 9.9 kW
Säkring, Amp : 3 x 16
Justerbart stilleben
Adjustable plinth
Antitippbeslag
Förberedd för stadsgas/naturgas/cylindergas* :
Nej/Nej/Nej

MÅTT OCH VIKT

Produktens mått HxBxD : 900 mm x 600 mm x 600 mm
Netto/Brutto vikt : 56.06 kg/59.765 kg
Index : 55075
Index : 55075
EAN-nummer : 5709708227621