

BESKRIVNING

Design : X-Type

Typ av kokare : Keramisk

Spishällens färg : EasyOff Steel

Justerbar höjd cm : 850-870 & 900-920

Energiklass : A

Energiörbrukning för uppvärmningsfunktion - standardtest, traditionell : 0.99 kWh

Energiörbrukning för uppvärmningsfunktion - multifunktion (kWh) : 0.83 kWh

Ugnsvolym i liter netto : 77 l

Timer : TouchTimer med timer och matlagningstermometer

Elektronisk stektermometer

Typ av kontroll : TouchControl + vridknappar

Typ av spishällskontroll : Genom ugn

Typ av ugnsknopp : Push-Pull

Ugn rum färg : Easy Clean emalj - svart

Bakplåtar : 2

Extra djup långpanna : 1

Grillgaller : 1

Lager glass i ugnslucka : 4

UltraCold

Avtagbar ugnslucka

Barnsäkring/kan kopplas ur

Magasinlåda

FUNKTIONER

Belysning

Lampor i ugn, antal : Side Halogen Lamp

Antal ugnsfunktioner inkl. ljus : 11

Rengöringssystem : Pyrolitic

Ekologisk uppvärmning : 2100 W

Snabbuppvärmning av ugn till 180 °C : 4 min

Över/undervärme : 2000 W

Undervärme : 1100 W

Grill : 1500 W

Upptiningsfunktion (fläkt) : 60W

Turbogrill : 2400 W

Varmluft (över-/undervärme) : 2000 W

Äkta varmluft (ringvärmeelement) : 2100 W

Pizzafunktion (varmluft med ringvärmeelement + undervärme) : 3200W

Supergrill (grill + övervärme) : 2400 W

Dörröppningssystem : Soft Close & Soft Open

Maxtemperatur i ugnen : 250 °C

KOKZONER

Antal kokzoner : 4

Number of power levels : 6

Restvärmeindikator

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Främre vänster kokzon, storlek cm : 12/21

Främre vänster kokzon, effekt kWh : 0.75/2.2

GRAM

EKP 20662-92 X



- Energiklass: A
- Ugnsvolym i liter netto: 77 l
- Timer: TouchTimer med timer och matlagningstermometer
- Produktens mått HxBxD: 900 mm x 600 mm x 600 mm



Främre höger kokzon, storlek cm : 14.5
Främre höger kokzon, effekt kWh : 1.2
Bakre vänster kokzon, storlek cm : 14.5
Bakre vänster kokzon, effekt kWh : 1.2
Bakre höger kokzon, storlek cm : 12/18
Bakre höger kokzon, effekt kWh : 0.7/1.7
Anslutningstyp : 3N~230/400 V
Elektrisk anslutning V : 230V / 400V
Elektrisk anslutning Hz : 50Hz
Total effekt : 9.9 kW
Säkring, Amp : 3 x 16
Justerbart stilleben
Adjustable plinth
Antitippbeslag
Förberedd för stadsgas/naturgas/cylindergas* :
Nej/Nej/Nej

MÅTT OCH VIKT

Produktens mått HxBxD : 900 mm x 600 mm x 600 mm
Netto/Brutto vikt : 57.76 kg/61.465 kg
Index : 57053
EAN-nummer : 5709708230089