BESKRIVNING

Design : X-Type
Typ av kokare : Induktion
Spishällens färg : Vitt
Justerbar höjd cm : 850-870 & 900-920
Energiklass : A
Energiörbrukning för uppvärmningsfunktion - standardtest, tratditionell : 0.99 kWh
Energiörbrukning för uppvärmningsfunktion - multifunktion (kWh) : 0.83 kWh
Ugnsvolym i liter netto : 77 l
Timer : FullTouch-styrning av ugn och spishäll
Typ av kontroll : TouchControl
Typ av spishällskontroll : Touch control
Ugn rum färg : Easy Clean emalj - svart
Ugnsfalser : Pyro
Bakplåtar : 2
Extra djup långpanna : 1
Grillgaller : 1
Lager glass i ugnslucka : 4
UltraCold
Avtagbar ugnslucka
Elektronisk barnspärr
Barnsäkring/kan kopplas ur
Elektronisk barnspärr
Magasinlåda

FUNKTIONER

Belysning
Automatiska program/MyCookBook - antal : 19
Lampor i ugn, antal : Double Halogen
Antal ugnsfunktioner inkl. ljus : 12
Rengöringssystem : Pyrolitic
Snabbuppvärmning av ugn till 180 °C : 4 min
Över/undervärme : 2000 W
Övervärme : 900W
Undervärme : 1100 W
Grill : 1500 W
Upptiningsfunktion (fläkt) : 85W
Turbogrill : 2400 W
Varmluft (över-/undervärme) : 2000 W
Äkta varmluft (ringvärmeelement) : 2100 W
Pizzafunktion (varmluft med ringvärmeelement + undervärme) : 3200W
Supergrill (grill + övervärme) : 2400 W
Active SmellCatalyst
Dörröppningssystem : Automatic door opening
Maxtemperatur i ugnen : 280 °C

KOKZONER

Antal kokzoner : 4
Number of power levels : 9
Restvärmeindikator
Uppkokningsautomatik
Booster/Virtual PowerBooster : 4
Autofocus

EKIP 20674-92

- Energiklass: A
- Ugnsvolym i liter netto: 77 l
- Timer: FullTouch-styrning av ugn och spishäll
- Produktens mått HxBxD: 900 mm x 600 mm x 600 mm

Minutklocka
Varmhållningsfunktion samtliga kokzoner

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Främre vänster kokzon, storlek cm : 21
Främre vänster kokzon, effekt kWh : 2/3
Främre höger kokzon, storlek cm : 16
Främre höger kokzon, effekt kWh : 1.2/1.4
Bakre vänster kokzon, storlek cm : 16
Bakre vänster kokzon, effekt kWh : 1.2/1.4
Bakre höger kokzon, storlek cm : 21
Bakre höger kokzon, effekt kWh : 2/3
Anslutningstyp : 3N~230/400 V
Elektrisk anslutning V : 230V / 400V
Elektrisk anslutning Hz : 50Hz
Total effekt : 11 kW
Säkring, Amp : 3 x 16
Justerbart stilleben
Adjustable plinth
Antitippbeslag
Förberedd för stadsgas/naturgas/cylindergas* : Nej/Nej/Nej

MÅTT OCH VIKT

Produktens mått HxBxD : 900 mm x 600 mm x 600 mm
Netto/Brutto vikt : 62.05 kg/65.755 kg
Index : 57059
Index : 57059
EAN-nummer : 5709708230157