

BESKRIVNING

Design : Design 500

Typ av kokare : Induktion

Spishällens färg : Vitt

Justerbar höjd cm : 850-870 & 900-920

Energiklass : A

Energiörbrukning för uppvärmningsfunktion - standardtest, traditionell : 0.99 kWh

Energiörbrukning för uppvärmningsfunktion - multifunktion (kWh) : 0.78 kWh

Ugnsvolym i liter netto : 65 l

Timer : Timer med tidtagarur och stektermometer

Elektronisk stektermometer

Typ av kontroll : Tryck/drag-knappar + rattar

Typ av spishällskontroll : Genom ugn

Ugn rum färg : Easy Clean emalj - svart

Bakplåtar : 2

Långpanna : 1

Antal djupa trådhyllor : 1

Lager glass i ugnslucka : 3

Avtagbar ugnslucka

Barnsäkring/kan kopplas ur

Magasinlåda

GRAM

KI 3255-60 N



FUNKTIONER

Belysning

Lampor i ugn, antal : Halogen

Antal ugnsfunktioner inkl. ljus : 11

Rengöringssystem : Steam clean

Ekologisk uppvärmning : 2100 W

Snabbuppvärmning av ugn till 180 °C : 4 min

Över/undervärme : 2000 W

Undervärme : 1100 W

Grill : 1500 W

Upptiningsfunktion (fläkt) : 60W

Turbogrill : 2400 W

Varmluft (över-/undervärme) : 2000 W

Äkta varmluft (ringvärmeelement) : 2100 W

Pizzafunktion (varmluft med ringvärmeelement + undervärme) : 3200W

Supergrill (grill + övervärme) : 2400 W

Maxtemperatur i ugnen : 250 °C

- Energiklass: A
- Ugnsvolym i liter netto: 65 l
- Timer: Timer med tidtagarur och stektermometer
- Produktens mått HxBxD: 900 mm x 500 mm x 600 mm



KOKZONER

Antal kokzoner : 4

Number of power levels : 9

Restvärmeindikator

Uppkokningsautomatik

Booster/Virtual PowerBooster : 4

Autofocus

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Främre vänster kokzon, storlek cm : 21

Främre vänster kokzon, effekt kWh : 2/3

Främre höger kokzon, storlek cm : 16

Främre höger kokzon, effekt kWh : 1.2/1.4
Bakre vänster kokzon, storlek cm : 16
Bakre vänster kokzon, effekt kWh : 1.2/1.4
Bakre höger kokzon, storlek cm : 21
Bakre höger kokzon, effekt kWh : 2.3/3
Anslutningstyp : 1N~230 V
Elektrisk anslutning V : 230V
Elektrisk anslutning Hz : 50Hz
Total effekt : 11 kW
Säkring, Amp : 3 x 16
Sladd monterad : Nätkabel utan stickpropp
Sladdlängd : 130 cm
Justerbart stilleben
Adjustable plinth
Antitippbeslag
Förberedd för stadsgas/naturgas/cylindergas* :
Nej/Nej/Nej

MÅTT OCH VIKT

Produktens mått HxBxD : 900 mm x 500 mm x 600 mm
Netto/Brutto vikt : 50.88 kg/54.88 kg
Index : 57482
EAN-nummer : 5709708232359