

BESKRIVNING

Design : Design 500
Typ av kokare : Induktion
Spishällens färg : EasyOff Steel
Justerbar höjd cm : 850-870 & 900-920
Energiklass : A
Energiörbrukning för uppvärmningsfunktion - standardtest, traditionell : 0.99 kWh
Energiörbrukning för uppvärmningsfunktion - multifunktion (kWh) : 0.78 kWh
Ugnsvolym i liter netto : 65 l
Timer : Timer med tidtagarur och stektermometer
Elektronisk stektermometer
Typ av kontroll : Tryck/drag-knappar + rattar
Typ av spishällskontroll : Genom ugn
Ugn rum färg : Easy Clean emalj - svart
Bakplåtar : 2
Långpanna : 1
Antal djupa trådhyllor : 1
Lager glass i ugnslucka : 3
Avtagbar ugnslucka
Barnsäkring/kan kopplas ur
Magasinlåda

FUNKTIONER

Belysning

Lampor i ugn, antal : Halogen
Antal ugnsfunktioner inkl. ljus : 11
Rengöringssystem : Steam clean
Ekologisk uppvärmning : 2100 W
Snabbuppvärmning av ugn till 180 °C : 4 min
Över/undervärme : 2000 W
Undervärme : 1100 W
Grill : 1500 W
Upptiningsfunktion (fläkt) : 60W
Turbogrill : 2400 W
Varmluft (över-/undervärme) : 2000 W
Äkta varmluft (ringvärmeelement) : 2100 W
Pizzafunktion (varmluft med ringvärmeelement + undervärme) : 3200W
Supergrill (grill + övervärme) : 2400 W

KOKZONER

Antal kokzoner : 4
Number of power levels : 9
Restvärmeindikator
Uppkokningsautomatik
Booster/Virtual PowerBooster : 4
Autofocus

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Främre vänster kokzon, storlek cm : 21
Främre vänster kokzon, effekt kWh : 2/3
Främre höger kokzon, storlek cm : 16
Främre höger kokzon, effekt kWh : 1.2/1.4

GRAM

KI 3255-60 N X



- Energiklass: A
- Ugnsvolym i liter netto: 65 l
- Timer: Timer med tidtagarur och stektermometer
- Produktens mått HxBxD: 900 mm x 500 mm x 600 mm



Bakre vänster kokzon, storlek cm : 16
Bakre vänster kokzon, effekt kWh : 1.2/1.4
Bakre höger kokzon, storlek cm : 21
Bakre höger kokzon, effekt kWh : 2.3/3
Anslutningstyp : 1N~230 V
Elektrisk anslutning V : 230V
Elektrisk anslutning Hz : 50Hz
Total effekt : 11 kW
Säkring, Amp : 3 x 16
Sladd monterad : Nätkabel utan stickpropp
Sladdlängd : 130 cm
Justerbart stilleben
Adjustable plinth
Antitippbeslag
Förberedd för stadsgas/naturgas/cylindergas* :
Nej/Nej/Nej

MÅTT OCH VIKT

Produktens mått HxBxD : 900 mm x 500 mm x 600 mm
Netto/Brutto vikt : 50.88 kg/54.88 kg
Index : 57483
EAN-nummer : 5709708232366