



EFS 8660-92

- Energiklass: A+
- Sugkraft: 670 m³/h
- Belysning: LED
- Produktens mått HxBxD: 1420 mm / 940 mm x 600 mm x 475 mm

BESKRIVNING

Mottrycksventil : Ja
Typ av display : LCD
Styrning : Sensor
Fettfilter av metall kvantitet : 1
Typ av motor : G series (BLDC)

FUNKTIONER

Fläkthastigheter - antal steg : 4
Typ av arbete :
Utsug/recirkulation
Påfyllning med automatisk avstängning (min) : 15 min
Gesture control : Yes
Kontrollpanel på två sidor : En sida
Påfyllning med automatisk avstängning : Ja

MÅTT OCH VIKT

Index : 1190855
Mått inkl. förpackning (b) : 670 mm
Bruttovikt : 28.69 kg
Mått inkl. förpackning (h) : 650 mm
Mått inkl. förpackning (d) : 577 mm
EAN-nummer : 5709708231734

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Material/färg : Svartmålat stål
Belysning - Watt : 4 W
Total effekt : 98 W
Sladdlängd : 120 cm
Typ av kontakt eller kabel : Euro-kontakt
Diameter på ventilationsrör : 150 mm
Belysning - antal : 1

Elektrisk anslutning Hz : 50
Energiklass : A+
Elektrisk anslutning V : 230V
Belysning : LED-list
Produkttyp : Vägghängda köksfläktar
Ljudnivå i LWA dB : 66 dB
Netto vikt : 25.38 kg
Produktens mått HxBxD : 1420 mm / 940 mm x 600 mm x 475 mm
Minsta avstånd över kokzon cm EL : 450 mm
Ljusstyrka (lux) : 111.6 lux
Beräknad årlig förbrukning i kWh : 25 kWh
Minsta avstånd över kokzon cm gas : 650 mm
Hydraulisk effektivitet : A
Produktens mått (h) mm : 940 mm
Energiförbrukning i watt : 90 W
Sugkraft : 670 m³/h
Klass för belysningseffektivitet : B
Intern/extern motor : Intern
Effektiv filtrering av fett : E

LED
light

DISPLAY

TIMER

TOUCH
LESS