

BESKRIVNING

Produkttyp : Underbygg
Material/färg : Svartmålat stål
Energiklass : A+
Beräknad årlig förbrukning i kWh : 33 kWh
Hydraulisk effektivitet : A
Klass för belysningseffektivitet : B
Ljusstyrka (lux) : 104.1 lux
Effektiv filtrering av fett : C
Ljudnivå i LWA dB : 64 dB
Intern/extern motor : Intern
Styrning : Sensor
Fettfilter av metall kvantitet : 1
Typ av motor : Inverter motor

FUNKTIONER

Påfyllning med automatisk avstängning
Påfyllning med automatisk avstängning (min) : 15 min
Gesture control
Kontrollpanel på två sidor : En sida
Fläkthastigheter - antal steg : 4
Sugkraft : 524 m³/h
Energiförbrukning i watt : 110 W
Belysning : LED-list
Belysning - antal : 1
Belysning - Watt : 5 W

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Typ av arbete : Utsug/recirkulation
Minsta avstånd över kokzon cm EL : 450 mm
Minsta avstånd över kokzon cm gas : 650 mm
Elektrisk anslutning V : 230V
Elektrisk anslutning Hz : 50Hz
Total effekt : 95 W
Säkring, Amp : 1 x 10
Sladdlängd : 120 cm
Diameter på ventilationsrör : 150 mm
Mottrycksventil

MÅTT OCH VIKT

Produktens mått HxBxD : 288 mm / 288 mm x 598 mm x 290 mm
Netto/Brutto vikt : 11.2 kg/12.5 kg
Index : 1191667
EAN-nummer : 5709708232984

GRAM

EFI 8060-90 B



- Energiklass: A+
- Sugkraft: 524 m³/h
- Belysning: LED
- Produktens mått HxBxD: 288 mm / 288 mm x 598 mm x 290 mm

