



EFS 3461-90 X

- Energiklass: A
- Sugkraft: 628 m³/h
- Belysning: LED
- Produktens mått HxBxD: 1035 mm / 655 mm x 598 mm x 500 mm

BESKRIVNING

Mottrycksventil : Ja
Typ av display : LED
Styrning : Tryckknappar
Fettfilter av metall kvantitet : 2
Typ av motor : SM650

FUNKTIONER

Fläkthastigheter - antal steg : 3
Typ av arbete :
Utsug/recirkulation
Påfyllning med automatisk avstängning (min) : 15 min
Kontrollpanel på två sidor : En sida
Påfyllning med automatisk avstängning : Ja

MÅTT OCH VIKT

Index : 1191810
Mått inkl. förpackning (b) : 670 mm
Bruttovikt : 14.9 kg
Mått inkl. förpackning (h) : 550 mm
Mått inkl. förpackning (d) : 410 mm
EAN-nummer : 5709708233127

TEKNISKA

SPECIFIKATIONER

Material/färg : Inox
Belysning - Watt : 3 W
Total effekt : 216 W
Sladdlängd : 200 cm
Typ av kontakt eller kabel :
Euro-kontakt
Diameter på ventilationsrör :
150 mm
Belysning - antal : 2
Elektrisk anslutning Hz : 50

Energiklass : A
Elektrisk anslutning V :
220-240V
Belysning : LED GU10
Produkttyp : Vägghängda
köksfläktar
Ljudnivå i LWA dB : 68 dB
Netto vikt : 12.8 kg
Produktens mått HxBxD : 1035
mm / 655 mm x 598 mm x 500 mm
Minsta avstånd över kokzon cm
EL : 450 mm
Ljusstyrka (lux) : 309 lux
Beräknad årlig förbrukning i
kWh : 49 kWh
Minsta avstånd över kokzon cm
gas : 650 mm
Hydraulisk effektivitet : A
Produktens mått (h) mm : 655
mm
Energiförbrukning i watt : 210 W
Sugkraft : 628 m³/h
Klass för belysningseffektivitet :
A
Intern/extern motor : Intern
Effektiv filtrering av fett : C

