



## EFK 3491-90 X

- Energiklass: C
- Sugkraft: 634 m<sup>3</sup>/h
- Belysning: LED
- Produktens mått HxBxD: 1600 mm / 840 mm x 900 mm x 661 mm

### BESKRIVNING

---

**Mottrycksventil** : Ja  
**Typ av display** : LED  
**Styrning** : Tryckknappar  
**Fettfilter av metall kvantitet** : 4  
**Typ av motor** : S35

### FUNKTIONER

---

**Fläkthastigheter - antal steg** : 3  
**Typ av arbete** :  
Utsug/recirkulation  
**Påfyllning med automatisk avstängning (min)** : 15 min  
**Kontrollpanel på två sidor** : En sida  
**Påfyllning med automatisk avstängning** : Ja

### MÅTT OCH VIKT

---

**Index** : 1191811  
**Mått inkl. förpackning (b)** : 1350 mm  
**Bruttovikt** : 40.5 kg  
**Mått inkl. förpackning (h)** : 390 mm  
**Mått inkl. förpackning (d)** : 1050 mm  
**EAN-nummer** : 5709708233134

### TEKNISKA

#### SPECIFIKATIONER

---

**Material/färg** : Inox  
**Belysning - Watt** : 3 W  
**Total effekt** : 213 W  
**Sladdlängd** : 200 cm  
**Typ av kontakt eller kabel** :  
Euro-kontakt  
**Diameter på ventilationsrör** :  
150 mm  
**Belysning - antal** : 2  
**Elektrisk anslutning Hz** : 50

**Energiklass** : C  
**Elektrisk anslutning V** :  
220-240V  
**Belysning** : LED GU10  
**Produkttyp** : Frihängde  
köksfläktar  
**Ljudnivå i LWA dB** : 69 dB  
**Netto vikt** : 22.5 kg  
**Produktens mått HxBxD** : 1600  
mm / 840 mm x 900 mm x 661 mm  
**Minsta avstånd över kokzon cm**  
**EL** : 450 mm  
**Ljusstyrka (lux)** : 353 lux  
**Beräknad årlig förbrukning i kWh** : 92 kWh  
**Minsta avstånd över kokzon cm gas** : 650 mm  
**Hydraulisk effektivitet** : D  
**Produktens mått (h) mm** : 840 mm  
**Energiförbrukning i watt** : 210 W  
**Sugkraft** : 634 m<sup>3</sup>/h  
**Klass för belysningseffektivitet** :  
A  
**Intern/extern motor** : Intern  
**Effektiv filtrering av fett** : C

